

EUROCARGO

IVECO

www.iveco-prosprise.com.tw



常榮機械

PROSPRISE INTERNATIONAL CORP.



IVECO 歐霸 常榮機械



車型代號			ML180E32					
傳動型式			4X2					
駕駛車頭			MLL-NM 平頂附臥鋪附底盤防撞鋼梁及睡眠艙控制系統 (睡眠艙控制面板可控制室內燈,左右電動窗,中控鎖)					平頂無臥鋪 附底盤防撞鋼樑
車身尺寸	軸距	mm	6570	6210	5670	5175	4185	3690
	全長	mm	10,802	10,217	9,362	8,755	6,955	6,205
	全寬	mm	2,456					
	全高	mm	2,856				2,843	2,846
	前懸	mm	1,362					
	後懸	mm	2,775	2,550	2,235	2,123	1,313	1,133
重量	底盤 (不含備胎及備胎架)	kg	5,810	5,750	5,650	5,534	5,425	5,325
	前軸荷重	kg	7,500					
	後軸荷重	kg	12,000					
	車輛總重	kg	18,500					
引擎系統	法規		符合歐6 STEP E 排氣法規					
	SCR還原觸媒系統		專利 HI-SCR系統：無EGR引擎廢氣再循環汙染問題, 有效延長DPF使用壽命					
	結構		直列 6缸高壓共軌柴油噴射引擎,附渦輪增壓器及中間冷卻器					
	最大馬力	hp/rpm	320 / 2,500					
	最大扭力	kg-m/rpm	112 / 1,250					
	排氣量	c.c.	6,728					
性能	最小迴轉半徑	公尺	10.95	10.4	9.55	8.8	7.95	7.19
傳動	後軸型式		單減速附差速器鎖定					
	後軸差速器齒比		4.11	4.63/5.29(選配)	4.63/5.29(選配)	4.63/5.29(選配)	4.63/5.29(選配)	4.63/5.29(選配)
油箱容量		公升	280					
尿素桶容量		公升	70				30	
變速箱	型號		ZF自手排變速箱	ZF 手排變速箱(可加價選配自手排變速箱)				
	離合器型式		乾式單片式,氣壓輔助自動調整					
	檔位		前進12檔,後退2檔	手排：前進9檔,後退1檔 / 自手排：前進12檔,後退2檔				
懸吊系統	前懸吊		拋物線式鋼板彈簧 附扭力平衡桿	拋物線式鋼板彈簧附扭力平衡桿				
	後懸吊		4氣囊氣壓式懸吊附扭力平衡桿， ECAS系統自動水平調整 及大擺高低可調式	葉片彈簧附扭力平衡桿				
煞車系統	主煞車		前後碟式雙迴路氣壓式剎車					
	IVECO 車輛安全系統		1. ABS(防鎖死煞車系統) 2. ACC (主動車距控制巡航系統) 3. EVCS (電腦控制車身穩定系統)				4. AEBS (自動緊急剎車系統) 5. LDWS(車道偏離警示系統) 6. ARB(上坡輔助系統) 1. ABS(防鎖死煞車系統) 2. EVCS (電腦控制車身穩定系統) 3. AEBS(自動緊急剎車系統) 4. LDWS (車道偏離警示系統) 5. CC(定速巡航系統)	
	手煞車		氣壓彈簧式					
	輔助煞車		二段式排氣及引擎剎車					
電力	電瓶	V/AH	12/143 *2					
	發電機	V/A	28 / 90					
輪胎	備輪(雙輪)		原廠米其林或同等級規格 315/80R22.5					
標準配備			1. 透氣天窗 2. 淡色玻璃 3. 冷暖氣空調 4. 車用音響 5. 中央置物盒 6.左右門電動窗 7. 車窗捲式遮陽簾 8.全景式駕駛艙遮簾 9. 床鋪 LED閱讀燈 10. 遙控中控門鎖 11. 手動調整車外後視鏡 12. 氣墊式駕駛座椅附扶手 13. 上坡輔助系統 14. 高清晰式儀表 15. 智慧型駕駛資訊顯示系統 16. 車外遮陽板 17. 塑件前保險桿 18. LED日行燈 19. 投射式鹵素頭燈 20. 可調式動力方向盤附功能按鍵 21. 隨車維修工具 22. 電子式行車記錄器 23. 霧燈				1. 透氣天窗 2. 淡色玻璃 3. 冷暖氣空調 4. 車用音響 5. 中央置物盒 6. 左右門電動窗 7. 霧燈 8. 車外遮陽板 9. 遙控中控門鎖 10. 全景式駕駛艙遮簾(ML180E32K車型無) 11. 床鋪 LED閱讀燈(ML180E32K車型無) 12. 手動調整車外後視鏡 13. 可調式動力方向盤附功能按鍵 14. 智慧型駕駛資訊顯示系統 15. 鐵製前保險桿 16. LED日行燈 17. 投射式鹵素頭燈 18. 隨車維修工具 19. 氣墊式駕駛座椅 20. 電子式行車記錄器 21. 高清晰式儀表	
選用配備			PTO動力分導器				PTO動力分導器為標準配備	

• 本規格配備表提供之數據與功能配備等資料僅供參考，常榮機械保留規格配備異動之權利，規格配備若與實車不符，以實車為準。
 • 受到全球晶片缺料之影響，部分車型之標準規格配備會暫時性產能受限，受限配備在受影響區間內將無法提供，相關資訊請參考常榮機械最新之公告。各車輛供應情況請洽授權經銷商、代銷商或銷售業務為準，原廠及常榮機械將保有改變規格或配備等資訊之權利。